



MJ-L215

结构组成:

改性脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚

物化性质:

外观:	无色至淡黄色透明液体
浊点 (1%, 水溶液):	21°C-25°C
PH 值 (1%, 水溶液):	6.0-8.0
有效含量 (%)	≥99.5%
凝固点 (°C)	< 0 °C

产品性能:

本产品是一种环保型非离子表面活性剂, 不含 APEO, 磷, 氨氮, 具有优良的除油性能, 出色的润湿性能、良好的抗硬水性能、与配方中其它组分表面活性剂 (非离子, 阴离子, 阳离子) 兼容性好, 可以应用于酸洗剂, 中性清洗剂和碱性脱脂剂中。

- 兼具清洗性能和低泡沫性能, 特别适用于常温 ($\geq 20^{\circ}\text{C}$) 喷淋体系
- 高效性, 槽液中的添加量为 1.0-3.0g/L
- 多种基材清洗, 适用于冷轧板、铝合金、镀锌板、塑料等基材的清洗
- 易漂洗, 对后道磷化、硅烷、陶化等成膜段不会带来副作用
- 易生物降解, 对环境友好
- 气味低, 对人友好

常规包装:

200KG 塑桶

保质期:

常温密封包装下保质期一年

贮运要求:

本品不属于危险品, 不可燃, 密封存放于室内阴凉, 通风, 干燥处。未使用完前, 每次使用后容器应严格密封。

2022-1-1